

## 速度与色彩 打造瓦楞包装新力量

KGT-2500A 瓦楞包装印刷机



### 产品介绍

KGT-2500A扫描式数码印刷机无需制版，节省人工，对于短单、碎单、急单以及可变数据、防伪溯源订单能够及时灵活地处理，真正做到单张起印，降低库存成本，满足各行业打印需求。

## 技术参数

| 参数名称                | 技术配置                                                                |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 机器型号                | KGT-2500A                                                           | KGT-2500A+                                                          | KGT-2500A pro                                                        | KGT-2500A++                                                          |
| 喷头配置(可选)            | 8H四色(C/M/Y/K)<br>喷印宽度264mm                                          | 8*2H四色(C/M/Y/K)<br>喷印宽度259mm                                        | 12H四色(C/M/Y/K)<br>喷印宽度396mm                                          | 16H四色(C/M/Y/K)<br>喷印宽度528mm                                          |
| 机型产能<br>(产能视打印图案而定) | 1 PASS 700m <sup>2</sup> /h<br>2 PASS 350m <sup>2</sup> /h<br>(含送料) | 1 PASS 700m <sup>2</sup> /h<br>2 PASS 350m <sup>2</sup> /h<br>(含送料) | 1 PASS 1000m <sup>2</sup> /h<br>2 PASS 500m <sup>2</sup> /h<br>(含送料) | 1 PASS 1400m <sup>2</sup> /h<br>2 PASS 700m <sup>2</sup> /h<br>(含送料) |
| 打印精度                | 普通模式:<br>600*363dpi<br>高精度模式:<br>600*726dpi                         | 普通模式:<br>1200*363dpi<br>高精度模式:<br>1200*726dpi                       | 普通模式:<br>600*363dpi<br>高精度模式:<br>600*726dpi                          | 普通模式:<br>600*363dpi<br>高精度模式:<br>600*726dpi                          |
| 送纸方式                | 前缘送纸                                                                |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 喷头类型                | 爱普生i3200                                                            |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 介质信息                | 最大宽幅:2500mm,自动上料长度:1450mm,厚度:1.5-20mm                               |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 上、下板方式              | 流水线方式                                                               |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 溯源码打印               | 可根据客户要求打印连续可变二维码,明码等                                                |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 运动系统                | 直线马达、高精度伺服系统                                                        |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 料号管理                | 料号列队管理系统,自动切换(JOM功能)                                                |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 烘干方式                | 热风烘干(选配)                                                            |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 配置软件                | RIP软件                                                               |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 输入格式                | PDF, JPEG, TIFF、AI等                                                 |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 工地场地(最小)            | 7100mm (长)x6800 mm(宽) x2500 mm(高)                                   |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 功率及用电               | 三相 380V,50 HZ,最大功率13.5kw                                            |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 气源要求                | 压力:≥6kg/cm <sup>2</sup> 流速 ≥34 liters/min                           |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 环境要求                | 相对湿度: 40%-60%;环境温度:22°C-30°C                                        |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 设备尺寸                | 4720x3500x1800mm                                                    |                                                                     |                                                                      |                                                                      |
| 设备重量                | 3600kg                                                              |                                                                     |                                                                      |                                                                      |

深圳金谷田科技有限公司  
 SHENZHEN KINGT TECHNOLOGY CO.,LTD  
 网址: WWW.KGT9.COM  
 客服: 400-188-8182  
 地址: 广东省深圳市龙岗区平湖街道新木社区  
 新园工业区26号鸿嘉工业厂区2号厂房101



抖音官方账号



微信公众号