

速度与色彩 打造瓦楞包装新力量

KGT-2500U 瓦楞包装印刷机



产品介绍

KGT-2500U 扫描式数码印刷机拥有爱普生Precisioncore系列打印头中首款具有内加热装置产品T3200，内加热装置令墨滴喷射更加稳定，兼具稳定性与高效率，打印色彩精度高、画面细腻丰富，耐磨耐光热。

技术参数

参数名称	技术配置		
机器型号	KGT-2500U		
喷头配置(可选)	8H CMYK+W(4彩加4白) 喷印宽度264mm	8H CMYK+W(6彩加2白) 喷印宽度264mm	8H CMYK(8彩) 喷印宽度264mm
机型产能 (产能视打印图案而定)	2 PASS 170m ² /h 4 PASS 86m ² /h (含送料)	2 PASS 252m ² /h(全彩) 4 PASS 129m ² /h(全彩) 4 PASS 64m ² /h(彩加白) (含送料)	2 PASS 334m ² /h 4 PASS 192m ² /h (含送料)
打印精度	高速模式 600*726dpi 高精度模式 1200*726dpi		
送纸方式	前缘送纸		
喷头类型	爱普生T3200-U3		
介质信息	最大宽幅:2500mm,自动上料长度:1450mm,厚度:1.5-20mm		
上、下板方式	流水线方式		
溯源码打印	可根据客户要求打印连续可变二维码,明码等		
运动系统	直线马达、高精度伺服系统		
墨水环保	无污染、无有毒有害气体排放		
料号管理	料号排队管理系统, 自动切换(JQM功能)		
配置软件	RIP软件		
输入格式	PDF, JPEG,TIFF, AI等		
工地场地(最小)	7100mm(长)x6800 mm(宽)x2500 mm(高)		
功率及用电	三相 380V,50HZ,最大功率15kw		
气源要求	压力: ≥ 6kg/cm ² 流速 ≥34 liters/min		
环境要求	相对湿度:40%~60%;环境温度:22℃-30℃		
设备尺寸	4720x3500x1800mm		
设备重量	3600kg		

深圳金谷田科技有限公司

SHENZHEN KINGT TECHNOLOGY CO.,LTD

网址: WWW.KGT9.COM

客服: 400-188-8182

地址: 广东省深圳市龙岗区平湖街道新木社区
新园工业区26号鸿嘉工业厂区2号厂房101



抖音官方账号



微信公众号